



**Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Flex klein RV25ST  
Grau 36W 5180lm 25x145D - 740  
Kaltweiß | IP66 – Asymmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243013                             |
| EAN                                     | 4058075552319                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellernamen                         | SL FLEX SM 36W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                             |

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar          |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß           |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß          |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79                  |
| Helle Farbe                  | Weiß                   |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 144                    |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 25x145                 |
| Leistungsfaktor              | >0.80                  |
| Produkttyp                   | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Optikabdeckung     | Einscheiben-Sicherheitsglas               |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium, Weiß                           |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß/Aluminium                            |
| Produktserie       | RV25ST                                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 445 |
| Breite (mm) | 250 |
| Höhe (mm)   | 90  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

