



Technische Daten Ledvance LED-  
Wand- und Deckenleuchte Orbis Ultra  
Slim Click Weiß 22W 1850lm - 830  
Warmweiß | 400mm - IP20

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256665                                               |
| EAN                                     | 4058075752849                                        |
| Marke                                   | Ledvance                                             |
| Herstellername                          | ORBIS ULTRA SLIM CLICK DIM Click-Dim 400mm White 22W |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                                |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 84                          |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Produkttyp                   | LED Bulkhead                |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Decke, Wandmontage       |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule        |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C          |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Gehäuse            | Plastik                  |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 400 |
| Länge (mm)       | 400 |
| Höhe (mm)        | 27  |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour