



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro V5 28W 3920lm - 840  
Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 - Sidelit  
- Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 257870                                                                                      |
| EAN                                     | 8719157073813                                                                               |
| Marke                                   | Noxion                                                                                      |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3920lm 4000K 600*600 UGR<19 Sidelit - DALI dimmable NDL |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                                                      |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                                   |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                         |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht    |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule           |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Leuchtenverbindung  | Steckklemme |
| Reflektoroberfläche | Matt        |
| Leistungsfaktor     | >0.90       |
| Produkttyp          | LED Panels  |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 10      |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

### Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

