



Technische Daten Mehrfachpackung  
8x Ledvance LED-Scheinwerfer  
Aluminium Weiß 41W 5500lm 100D -  
830 Warmweiß | IP65 - Bewegungs-  
und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 258847                                                     |
| EAN                                     | 8719157078627                                              |
| Marke                                   | Ledvance                                                   |
| Herstellername                          | Multipack 8x FLOODLIGHT SENSOR 50 41W 6KLM 830 PS SY100 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                     |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 133                         |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter             |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule             |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C               |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Performance                   |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 201 |
| Breite (mm) | 57  |
| Höhe (mm)   | 219 |

## Sensorinformationen

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|-----------|-------------------------------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

